

NACSIS-CATP -- MARC21フィールド変換一覧（雑誌）

凡 例

- 「CATP項目名」の"(NR)"は繰返しなし、"(R)"は繰返しありを示す（http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/INFO/newcat/jissou_siyo/table_home.html データベース定義に基づく）。
- 「MARC21 インジケータ」、「処理」中の"#"は空白(0x20)を意味する。
- 各タグのデータの末尾（最後に記述するサブフィールドのデータの末尾）には原則として一律に「.」（ピリオド）を挿入する。
 - Leader部，0XX番台のデータは「.」を付加しない
 - Tag245,250 は最後が'!'以外は'!'をつける
 - Tag 100,130,260,300,362,500,505,6xx,700,730は最後の文字が記号or'!' の場合は'!' を付加しない。
 - Tag 880 はリンク先にあわせる。リンク元とサブフィールドの出方が異なるので880の末尾を見て決める。
*記号の定義： 1byteで a-z,A-Z,0-9 以外が記号。複数バイト文字は記号でない。
- MARC21のリンクージフィールド（880）に変換する場合、XXと表示した箇所には、リンク先のフィールド番号に応じ、タグの若い順に連番を埋め込むものとする。
- 読みを次のルールに従ってローマナイズする
 - 文字セットがUTF8の場合: Modified Hepburn式 (ALA-LC ROMANIZATION TABLE に規定) を用いる。
 - 文字セットがISO2022JP: 上記Modified Hepburn式より、音標の修飾をとり、ASCIIの範囲で表現する。

CATP項目名 「所蔵」と記述 がなければ書誌	内容	データ抽出	MARC21			処理 特に記述がなければ、CATP項目値をそのまま使 用。値がなければ作成しない。
			タグ "+"は同上	インジ ケータ	オフセット/ サブフィールド	
ID(NR)	レコードID		001(NR)	なし	なし	
			003(NR)	なし	なし	"NII"とする。
RNWDT(NR)	レコード更新日		005(NR)	なし	なし	RNWDTに値がなければ、CRTDT（レコード作成 日）の値を使用。
MARCID	対応MARCレコードID	変換対象外				
SOURCE	元レコード種類（源泉）	変換対象外				
MARCST	MARCレコードステータス	変換対象外				
MARCFLG	MARC更新フラグ	変換対象外				
GMD(NR)	一般資料種別コード	GMDを007-00に，SMDを007-01に割当 ・GMD=g,h,k,m,vのとき ・GMD=a かつ SMD=g,j,k,q,r,s,y,zのとき ・GMD=s かつ SMD=d,e,g,i,q,s,t,w,zのとき GMDをdに変換して007-00に，SMDを007-01に割当 ・GMD=a かつ SMD=a,b,cのとき GMDをcに変換して007-00に，SMDを007-01に割当 ・GMD=wのとき GMDを007-00に，SMDをdに変換して007-01に割当 ・GMD=sかつ SMD=b,cのとき GMDを t にSMDをfに変換して007-01に割当て ・GMDなし，SMD=tのとき	なし			

CATP項目名 「所蔵」と記述 がなければ書誌	内容	データ抽出	MARC21			処理 特に記述がなければ、CATP項目値をそのまま使 用。値がなければ作成しない。
			タグ "+"は同上	インジ ケータ	オフセット/ サブフィールド	
SMD(NR)	特定資料種別コード	GMDを t にSMDをdに変換して008-23に割当 ・ GMDなし, SMD= l のとき GMDをfに変換して008-23に割当 ・ GMD=bのとき GMDをLeader06に, SMDを008-20に割当 ・ GMD=cのとき GMDをLeader06に, SMDをzに変換して008-20に割当 ・ GMD=c かつ SMD=hのとき GMDをrに変換してLeader06に割当 ・ GMD=xのとき GMDをoに変換してLeader06に割当 ・ GMD=y のとき		なし		GMDとSMDペアで見る。
CRTDT(NR)	レコード作成日		008(NR)	なし	00-05	
PSTAT	出版状況コード		+	なし	06	
YEAR(NR)	刊年 1		+	なし	07-10	YEAR1を設定。なければ"####"
YEAR1(NR)	刊年 2					
CNTRY(NR)	出版国コード		+	なし	15-17	
FREQ	刊行頻度コード		+	なし	18	
REGL	定期性コード		+	なし	19	
			+	なし	20	(ISSN center) "i" - No attempt to code
TYPE	逐次刊行物のタイプコード		+	なし	21	
			+	なし	22	(Form of original item) "i" - No attempt to code
REPRO(NR)	複製コード		+	なし	23	(Form of item) "i" No attempt to code GMD/SMDに依存
			+	なし	24	(Nature of entire) "i" - No attempt to code
			+	なし	25-27	(Nature of contents) "iii" - No attempt to code
			+	なし	28	(Government publication) "i" - No attempt to code
			+	なし	29	(Conference publication) "i" - No attempt to code
			+	なし	30-32	(Undefined) "iii"
			+	なし	33	(Original alphabet or script of title) "i" - No attempt to code
			+	なし	34	(Successive/latest entry) "i" - No attempt to code
TTLL(NR)	タイトルのテキストコード		+	なし	35-37	
			+	なし	38	(Modified record)"i" - No attempt to code
			+	なし	39	(Cataloging source) "d" - Other
LCCN(NR)	LC番号		010(NR)	##	\$a(NR)	
PRICE(NR)	価格・入手条件・製本・版 型		020(R)	##	\$c(NR)	

CATP項目名 「所蔵」と記述 がなければ書誌	内容	データ抽出	MARC21			処理 特に記述がなければ、CATP項目値をそのまま使 用。値がなければ作成しない。
			タグ "+"は同上	インジ ケータ	オフセット/ サブフィールド	
ISSN(NR)	ISSN		022(R)	##	\$a(NR)	
XISSN(R)	XISSN		+		\$y(R)	
NDLPN(NR)	NDL雑誌番号		024(R)	8#	\$a(NR)	1st.indは"8"とする。
CODEN(NR)	CODEN		030(R)	##	\$a(NR)	
	目録入力機関		040(NR)	##	\$a(NR)	"NII"とする。
TXTL(NR)	テキストの言語コード		041(NR)	*#	\$a(NR)	ORGLがない場合、1st.indは"0"とする。 ORGLがある場合、1st.indは"1"とする
ORGL(NR)	原本の言語コード		+		\$h(R)	
GPON(NR)	GPO番号		074(R)	##	\$a(NR)	
AL(R)		AFLGが"*"			\$a(NR)	1st.indは"1"とする。
AFLG(NR) AHDNG(NR)	主記入フラグ 著者標目形	欧文の場合 漢字形の場合	100(NR) 880 1#\$6100-XX/\$1\$a	1#		
AHDNGR(NR) AHDNGVR(NR)	著者標目形の読み 著者標目形のその他の読み	AHDNGRのローマ ナイズ形 (AHDNGVRがあれば、AHDNGVRをそ のまま)	100(R)	1#	\$a(NR)	1st.indは"1"とする。
TR(NR) TRD(NR)	本標題	":"の前まで 欧文の場合 漢字形の場合	245(NR) 880 10\$6245-XX/\$1\$a	00	\$a(NR)	1st.indは"1"、2nd.indは"0"とする。
同上	部編記号	":"スペースの 後、 ":"の前まで 欧文の場合 漢字形の場合	+		\$n(R)	
			880 10\$6245-XX/\$1\$n			
同上	部編名	":"スペースの 後、 ":"まで 欧文の場合	+		\$p(R)	
			880 10\$6245-XX/\$1\$p			
同上	標題関連情報	":"の後、"/"まで 欧文の場合 漢字形の場合	+		\$b(NR)	
			880 10\$6245-XX/\$1\$b			
同上	責任表示	"/"の後 欧文の場合 漢字形の場合	+		\$c(NR)	\$a. \$n. \$p. \$b / \$c という並びとする。 880 10\$6245-XX/\$1\$a. \$n. \$p. \$b / \$c という並び とする。
			880 10\$6245-XX/\$1\$c			
同上	並列標題	"="の後、"/"まで 欧文の場合 漢字形の場合	246(R) 880 31\$6246-XX/\$1\$a	31	\$a(NR)	1st.indは"3"、2nd.indは"3"とする。
TRR(NR) TRVR(NR)	タイトルのヨミ タイトルのその他のヨミ	TRRのローマナ イズ形 (TRVRがあれば、 TRVRをそのまま)	245(NR)		\$a(NR) \$n(R) \$b(NR) \$c(NR)	245 00\$a. \$n. \$p. \$b という並びとする。
VT(R) VTK(NR) VTD(NR)	その他の標題の種類 その他の標題	VTKが"AB"	210(R) 880 0#\$6130-XX/\$1\$a	0#	\$a(NR)	

CATP項目名 「所蔵」と記述 がなければ書誌	内容	データ抽出	MARC21			処理 特に記述がなければ、CATP項目値をそのまま使 用。値がなければ作成しない。
			タグ "+"は同上	インジ ケータ	オフセット/ サブフィールド	
同上	同上	VTKが"KT"	222(R)	#0	\$a(NR)	
同上	同上	VTKが"OR" 欧文の場合 漢字形の場合	246(R) 880 0#\$6246-XX/\$1\$a	33	\$a(NR)	
同上	同上	VTKが"RM"	246(NR)	33	\$a(NR)	
同上	同上	VTKが"TL" 欧文の場合 漢字形の場合	242(NR)	10	\$a(NR)	1st.indは"1"、2nd.indは"0"とする。
同上	同上	VTKが"AT", "TT" 欧文の場合 漢字形の場合	246(R) 880 35\$6246-XX/\$1\$a	35	\$a(NR)	1st.indは"3"、2nd.indは"5"とする。
同上	同上	VTKが"BC", "CL", "MT", "OH", "PT", "VT" 欧文の場合 漢字形の場合	246(R) 880 33\$6246-XX/\$1\$a	33	\$a(NR)	1st.indは"3"、2nd.indは"3"とする。
同上	同上	VTKが"CP" 欧文の場合 漢字形の場合	246(R) 880 36\$6246-XX/\$1\$a	36	\$a(NR)	1st.indは"3"、2nd.indは"6"とする。
同上	同上	VTKが"CV" 欧文の場合 漢字形の場合	246(R)	34	\$a(NR)	
同上	同上	VTKが"DT" 欧文の場合 漢字形の場合	246(R) 880 33\$6245-XX/\$1\$c	32	\$a(NR)	1st.indは"3"、2nd.indは"2"とする。
同上	同上	VTKが"RT" 欧文の場合 漢字形の場合	246(R) 880 37\$6246-XX/\$1\$a	37	\$a(NR)	1st.indは"3"、2nd.indは"7"とする。
同上	同上	VTKが"ST" 欧文の場合 漢字形の場合	246(R) 880 38\$6246-XX/\$1\$a	38	\$a(NR)	1st.indは"3"、2nd.indは"8"とする。
同上	同上	VTKが"UT" 欧文の場合 漢字形の場合	243(NR) 880 00\$6246-XX/\$1\$a	00	\$a	1st.indは"0"、2nd.indは"0"とする。
VTR(NR) VTVR(NR)	その他のタイトルの読み その他のタイトルのその他 の読み	VTRのローマナイ ズ形 (VTVRがあれば、 VTVRをそのまま)	対応するVTK・VTDを割当るタグ	対応す るイン ジケータ	\$a	
ED(NR)	版に関する事項		250(NR)	##	\$a(NR)	
PUB(R) PUBP(NR)	出版地	初出のみ	260(NR)	##	\$a(R)	
同上 PUBL(NR)	出版者等表示	初出のみ	+		\$b(R)	

CATP項目名 「所蔵」と記述 がなければ書誌	内容	データ抽出	MARC21			処理
			タグ "+"は同上	インジ ケータ	オフセット/ サブフィールド	特に記述がなければ、CATP項目値をそのまま使 用。値がなければ作成しない。
同上 PUBDT(NR)	出版年月等	初出のみ	+		\$c(R)	\$a : \$b, \$c. の形とする。
PHYS(NR) PHYSP(NR)	数量		300(R)	##	\$a	PHYSIがなく、PHYSS、PHYSAが続く場合、末尾 に"."を付加。
同上 PHYSI(NR)	挿図		+		\$b(NR)	
同上 PHYSS(NR)	大きさ		+		\$c(R)	
同上 PHYSA(NR)	付随資料		+		\$e(NR)	"+"の後。 \$a : \$b:\$c +\$e. の形とする。
VLYR(NR)	巻次年月次		243(NR)	0#	\$a(NR)	1st.ind.は"0"とする。
NOTE(R)	注記		504(R)	##	\$a(NR)	
AL(R) AFLG(NR) AHDNG(NR)	主記入フラグ 著者標目形	AFLGが"*"以外 欧文の場合 漢字形の場合	700(R) 880 1#\$6700-XX/\$1\$a	1#	\$a(NR)	ind.は"10"とする。
AHDNGR(NR) AHDNGVR(NR)	著者標目形の読み 著者標目形のその他の読み	AHDNGRのローマ ナイズ形 (AHDNGVRがあれ ば、AHDNGVRをそ のまま)	700(R)	1#	\$a(NR)	
BHNT(R) BHK(NR) BHTR(NR)	変遷タイプ 変遷前/後誌タイトル	BHKが"AF" (吸収前誌)	780(R)	05	\$t(NR)	
同上	同上	BHKが"CF" (継続前誌)	780(R)	00	\$t(NR)	
同上	同上	BHKが"SF" (派生前誌)	780(R)	01	\$t(NR)	
同上	同上	BHKが"AS" (吸収後誌)	785(R)	04	\$t(NR)	
同上	同上	BHKが"CS" (継続後誌)	785(R)	00	\$t(NR)	
同上	同上	BHKが"SS" (派生後誌)	785(R)	01	\$t(NR)	
所蔵.FANO(NR)	参加組織レコードID		852(R)	##	\$a(NR)	LIBABL(FANO)
所蔵.LIBABL(NR)	参加組織略称		+		\$a(NR)	
所蔵.CONT(NR)	受入継続表示		866(R)	#0		866\$aに続けて"+"を入力。
所蔵.HLYR(NR)	所蔵年次		866(R)	#0	\$a(NR)	\$aHLV<HLYR>CONT と表示
所蔵.HLV(R)	所蔵巻号		866(R)		\$i(NR)	
所蔵.LOC(NR)	配置コード		852R		\$b	

CATP項目名 「所蔵」と記述 がなければ書誌	内容	データ抽出	MARC21			処理 特に記述がなければ、CATP項目値をそのまま使 用。値がなければ作成しない。
			タグ "+"は同上	インジ ケータ	オフセット/ サブフィールド	
所蔵.CLN	請求記号		852(R)		\$ i (R)	852 ## \$aLIBABL(FANO) \$b \$i
	MARC-Leader部				Leader部 18	USMARC(MARC21)仕様通り作成する。 "i"とする。

UTF-8による返戻の場合

	MARC-Leader部				9	aとする（文字コードがUCS/Unicodeであること の宣言）
--	--------------	--	--	--	---	-------------------------------------

JIS (ISO2022JP) による返戻の場合

	MARC-Leader部				9	#
	Number & Code部		066(NR)		\$c	一律 "\$1" とする