

## 第 8 章 2 家族名

### 8.2.3.1 TYPE

#### 8.2.3.1 A 〔形式〕

TYPE	入力レベル	属性	フィールド長	繰り返し数
属性コード	必須 2	固定長	1 バイト	1

#### 8.2.3.1 B 〔記述文法〕

記述文法については、「付録 6.5 著者名典拠データの記述文法」を参照のこと。

#### 8.2.3.1C 〔フィールド内容とデータ要素〕

TYPE フィールドには、典拠形アクセス・ポイント(HDNG)に示される著者の属性をコード化して記録する。

#### 8.2.3.1D 〔データ記入及び記入例〕

属性コードには、統一標目形(HDNG)に示される著者が家族であることを示す 1 桁のコード「f」を記入する。(→付録 1.7 その他のコード表)

HDNG: Fersen (Family)

TYPE:f

HDNG: 冷泉||レイゼイ (家)

TYPE:f

### 8.2.3.4 DATE

#### 8.2.3.4A 〔形式〕

DATE	入力レベル	属性	フィールド長	繰り返し数
時間 (開催年)	選択	可変長	254 バイト	1

#### 8.2.3.4B 〔記述文法〕

記述文法については、「付録 6.5 著者名典拠データの記述文法」を参照のこと。

#### 8.2.3.4C 〔フィールド内容とデータ要素〕

DATE フィールドには、典拠形アクセス・ポイント(HDNG)にかかわる時間情報をコード化して記録する。

DATE フィールドのデータ要素は、家族と結びつく日付である。

DATE フィールドは、典拠形アクセス・ポイントにかかわる時間情報による検索、統計処理等を可能にするために設けられたフィールドである。

#### 8.2.3.4D〔データ記入及び記入例〕

##### D1

家族と結びつく日付は、同一名称の他の家族に対する典拠形アクセス・ポイントと判別するために必要でなくても、優先名称に付加する。

HDNG: Romanov (Dynasty : 1613-1917)

DATE:1613-1917

##### D2

家族と結びつく場所は、同一名称の他の家族に対する典拠形アクセス・ポイントと判別するために必要な場合は、その名称を優先名称に付加する。

HDNG: 北条||ホウジョウ (氏) (小田原)

##### D3

家族の著名な構成員は、同一名称の他の家族に対する典拠形アクセス・ポイントと判別するために必要で、かつ家族と結びつく場所が付加できない場合は、その名称を優先名称に付加する。

森||モリ (家) (森, 鷗外, 1862-1922)